

# SHINY-SIDE

Limpiador, abrillantador alcalino para serpentines de aire acondicionado y aluminio, remueve el polvo y la grasa que se impregna en las superficies.



- PODEROSO
- NO ES ÁCIDO
- NO ES ABRASIVO
- VERSÁTIL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### ELIMINA LAS INCRUSTACIONES DE ÓXIDO Y POLVO

Mejora la eficacia del equipo en la transferencia de calor y ayuda a reducir los costos de energía

### POTENTE ACCIÓN ESPUMANTE

Gracias a su acción espumante, penetra y se adhiere a las superficies verticales y disuelve rápidamente los depósitos incrustados y las capas de óxido

### EVITA EL ATAQUE DE LOS ÁCIDOS SOBRE EL ALUMINIO

No ataca al equipo como los limpiadores de serpentines de tipo ácido, alargando la vida útil de operación

### MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DEJA RESIDUOS

No hay dificultades para eliminarlo con agua. Ahorra tiempo de mano de obra por trabajos de limpieza y neutralización química. No es necesario agitar antes de su aplicación, solo rocíe y enjuague

### EMULSIFICANTE PENETRANTE

Arrastra hasta las incrustaciones más resistentes. Actúa en un plazo de 3 a 5 minutos

### ECONÓMICO

Se puede mezclar con hasta 25 partes de agua

### VERSÁTIL

Puede usarse para limpiar y dar brillo a cobertizos, techos y escaleras de aluminio sin pintar

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad

## SHINY-SIDE

Limpiador, abrillantador alcalino para serpentines de aire acondicionado y aluminio, remueve el polvo y la grasa que se impregna en las superficies.



### INDUSTRIAS Y CLIENTES

- EDIFICIOS COMERCIALES
- OFICINAS
- HOSPITALES
- INDUSTRIA EN GENERAL
- PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS

#### IDEAL PARA USO EN:

- Remolques de aluminio
- Serpentines de aire acondicionado
- Serpentines de aluminio
- Bloque de motor
- Estructuras, techas y edificios de aluminio sin pintar
- Rejillas y bombas en cuartos de calderas y motores
- Cualquier superficie de aluminio sin anodizar ni pulida

#### NOTA:

- Para su aplicación, rocíe el producto de abajo, hacia arriba.
- No use en superficies pintadas, aluminio pulido o acabados de autos.
- No deje secar el producto en la superficie donde se aplicó.
- No deje el producto por más de 3 - 5 minutos.

#### USO GENERAL:

- Para usar como abrillantador de aluminio: Diluya el producto 1:10 partes con agua.
- Para limpieza general: Diluya el producto 1:25 partes con agua.
- Para superficies con mucha oxidación: Diluya el producto 1:8 partes con agua.

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad