



- CONTIENE SOLVENTE CLORADO
- NO INFLAMABLE
- SE EVAPORA RÁPIDAMENTE
- NO DEJA RESIDUOS

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### ALTA RIGIDEZ DIELECTRICA

Tiene una resistencia dieléctrica de 20,000 voltios (No lo use en motores energizados)

### NO CONTIENE 1,1,1-TRICLOROETANO, TRICLOROETILENO NI CLOROFLUOROCARBONOS

### FÁCIL DE USAR

Aplice en el área hasta que todos los contaminantes sean limpiados y enjuagados, luego deje que el producto seque

### NO CORROSIVO PARA LA MAYORÍA DE LOS METALES

### EXCELENTE LIMPIADOR

Este producto se utiliza para limpiar motores y componentes eléctricos o algún otro dispositivo con cojinetes o bujes, quitará la grasa lubricante o aceites

### IDEAL PARA USO EN:

- Manufactura industrial
- Transporte y flota
- Molinos de acero y fundiciones
- Molinos de papel, impresión y embalaje
- Agencias federales, locales y estatales
- Construcción, minería y agricultura
- Excavación y demolición
- Construcción de servicios públicos
- Pavimentación de concreto y asfalto

\*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad