

DRI-LUBE PLUS

Lubricante seco en aerosol con disulfuro de molibdeno para condiciones de trabajo pesado.



- SE ADHIERE A SUPERFICIES LIMPIAS PARA UNA LUBRICACIÓN DE LARGA DURACIÓN
- EXCELENTE COMO UN PRE-LUBRICANTE PARA RODAMIENTOS Y ENGRANAJES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

LUBRICANTE DE LARGA DURACIÓN

Forma una capa negra, fina y seca

SE ADHIERE Y LUBRICA

Soporta presiones extremas, cargas pesadas, altas temperaturas (Hasta 399 °C /750 °F). Reduce el desgaste y reemplazo de partes

SE SECA FORMANDO UN ACABADO NO PEGAJOSO, RESISTENTE AL POLVO Y LAS PARTÍCULAS QUE SON ABRASIVAS

Lubrica donde no se pueden usar aceites y grasas pegajosas

REEMPLAZA Y DURA MÁS QUE EL GRAFITO Y LA SILICONA

Contiene Moly para propiedades superiores de anti fricción y anti atasco

FORMA UN SELLO CONTRA LA HUMEDAD PARA PREVENIR EL ÓXIDO Y LA CORROSIÓN

Resiste el agua, aceites, álcalis y la mayoría de los ácidos

USADO AMPLIAMENTE EN:

Transportadores, poleas y carretes, accesorios prensados, guías y rieles, rodamientos deslizantes, engranajes y cadenas, horquillas de montacargas, cubiertas de corta céspedes, polipastos eléctricos, troquel, torno, prensas de taladro, bandas de rodamiento, bobinas de la pistola de soldadura.

No contiene 1,1,1 Tricloroetano

*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad