



- PELÍCULA DE LUBRICANTE FINA Y TRANSPARENTE QUE NO SE DESPRENDERÁ NI SE ROMPERÁ INCLUSO EN AGUA, VAPOR O BAJO CARGAS PESADAS.
- RESISTE EL LAVADO DE AGUA, LA PULVERIZACIÓN Y EL VAPO.
- INODORO, EL COLOR ES BLANCO CREMA.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

**FORMA UNA BARRERA DE PROTECCIÓN: REPELE LA SUCIEDAD Y EL POLVO**

**PENETRA RÁPIDAMENTE EN CADENAS, CABLES Y PASADORES DE RODILLOS**

**LUBRICA MIENTRAS LAS MÁQUINAS ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO**

**EFFECTIVO DESDE 0 °F (-18C) A 250 °F (121 °C)**

**LUBRICACIÓN LIMPIA Y DE ALTO RENDIMIENTO**

Reduce el desgaste, inhibe la corrosión y previene el óxido.

Adecuado para usar como lubricante de contacto incidental con alimentos en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas federalmente.

**LAS APLICACIONES INCLUYEN:** Transportadores, forma de la máquina, guías, engranajes, conectores, pistas, poleas y carretes, accesorios prensados, rodamientos Slider, polipastos, cadenas, prensas, bobinas

**USADO AMPLIAMENTE EN:**

- Empacadores de carne
- Plantas de comida
- Comidas rápidas / franquicias
- Procesadores de frutas y verduras
- Elevadores de grano
- Universidades, bases militares
- Hospitales
- Procesadores de aves de corral
- Plantas de embotellado
- Departamentos de agua
- Federal, estatal, agencias locales