

TEL-X PLUS

Proporciona una superficie lisa y de secado rápido donde sea necesario.



- ADECUADO PARA SU USO COMO LUBRICANTE SIN CONTACTO CON ALIMENTOS EN PLANTAS DE CARNE Y PLANTAS AVÍCOLAS INSPECCIONADAS A NIVEL FEDERAL.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

VERSÁTIL-ELIMINA LA ADHERENCIA, RUIDOS Y LA FRICCIÓN

Excelente en todos los metales, caucho, vidrio, madera, papel y plásticos.

CONTIENE PTFE * PARA UNA REDUCCIÓN DE FRICCIÓN SUPERIOR

Excelente agente de liberación de moho. Deja una superficie lisa y de secado rápido.

INERTE Y RESISTENTE A LA MAYORÍA DE LOS ÁCIDOS Y SOLVENTES

Se seca al instante en una película delgada que no mancha, no es corrosiva, inodoro e incoloro.

FORMA UNA BARRERA PROTECTORA

Repele el agua, el aceite, la suciedad y el polvo.

AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA

Desde -40°F(-40°C) hasta 500°F (296°C).

LAS APLICACIONES INCLUYEN:

Plástico, caucho, metal, cuero, madera, rodamientos cerrados, papel, abrazaderas, cierres de panel, toboganes, cubos, juntas, cinturones, rodillos, embarcaciones, tanques, muelles, cinturones tejidos, moldes, transportadores, rodillos de conducción, válvulas, poleas, aspectos, accesorios con bisagras.

USADO AMPLIAMENTE EN:

- Empacadores de carne
- Plantas de comida
- Comidas rápidas/franquicias
- Hospitales
- Procesadores de frutas y verduras
- Elevadores de grano
- Universidades, bases militares
- Procesadores de aves de corral
- Plantas de embotellado
- Departamentos de agua federal, estatal, agencias locales