

# X-TRACTALLOY

Electrodo de soldadura para aplicaciones especiales.



- AHORRADOR
- VERSÁTIL
- FUERTE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### AHORRA TIEMPO Y DINERO

Reduce el tiempo muerto y trabajo al conseguir que piezas dañadas vuelvan a estar en servicio de forma rápida.

### VERSÁTIL

X-Tractalloy también eliminará extractores de tornillos rotos, roscas y brocas rotas.

### FUERTE

Resistencia a la tracción es superior a la de los grados 2, 5, 8, 8.8 y 10.9 de pernos y acero inoxidable.

### IGNITOR TIP

- Para inicio de arco instantáneo
- Flux no conductivo—El recubrimiento parecido a la cerámica aísla las roscas para prevenir el daño por la soldadura
- Todas las posiciones

X-Tractalloy es un electrodo de soldadura de aplicación especial, diseñado para la extracción de pernos rotos, clavos y roscas de agujeros con cuerdas.

# X-TRACTALLOY

Electrodo de soldadura para aplicaciones especiales.



## INDUSTRIAS Y CLIENTES

- Talleres de soldadura y metales
- Construcción
- Transporte
- Militar
- Aviación
- Automotriz
- Minería y Ferrocarril
- Servicios Públicos

### IDEAL PARA USO EN:

- Pernos, clavos y tornillos rotos (5/16" y más grandes).
- Roscas y taladros rotos (5/16" y más grandes).
- Extractores de tornillos rotos como E-Z Outs.
- Funciona en aleaciones de acero incluyendo inoxidable, acero para herramientas y aleaciones con níquel.
- Eliminará componentes a base de hierro o níquel de cualquier metal, incluyendo aluminio, latón y bronce.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tracción Máxima Depositado Endurecido	123,000psi/848MPa 150,000psi/1034MPa
Dureza	21 Rc
Extensión	27%
Resistencia al impacto (Charpy V-notch) Temperatura Ambiente	100ft-lbs/135 Joules
Maquinabilidad	Buena
Corriente	AC o DC

Código #	Diametro	Amperaje	Tamaño Perno
004-2-0000	3/16"	130-200	2-1/2" - 4"
004-3-0000	5/32"	100-160	1" - 2-1/2"
004-4-0000	1/8"	75-105	3/4" - 1"
004-5-0000	3/32"	50-75	1/2" - 3/4"
004-6-0000	5/64"	25-50	5/16" - 1/2"