

FLOOR-FLEX

Recubrimiento para pisos de concreto.



- FÁCIL APLICACIÓN
- AUTO-NIVELANTE
- RECUBRIMIENTO A PRUEBA DE AGUA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

EXCELENTE ADHERENCIA EN SECO Y HÚMEDO AL CONCRETO, METAL Y MADERA.

FORMA UNA SUPERFICIE FLEXIBLE CON 140% DE ELONGACIÓN.

RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, GRASA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AGUA.

RESISTENTE A LOS IMPACTOS.

SE MANTIENE FLEXIBLE EN TEMPERATURAS BAJAS.

KIT PRE-MEDIDO DE BASE Y ACTIVADOR PARA MEZCLAR SEGÚN LA NECESIDAD.

PROPORCIONA UNA BARRERA DE CONTENCIÓN SECUNDARIA.

LÍQUIDO AUTO-NIVELANTE CON UN ENJUAGADOR DE GOMA DE 20 MIL DIENTES.

IDEAL PARA USO EN:

Crea una barrera a prueba de agua para:

- Cocheras de estacionamientos, balcones
- Pasarelas
- Cubiertas de techo, duchas industriales
- Talleres
- Protección contra ácidos y productos cáusticos
- Colectores de torres de enfriamiento
- Paneles de aire condensado
- Salas mecánicas

Tiempo de curado	@32°F	@50°F	@77°F	@90°F
Vida de la mezcla	30 min	30 min	20 min	10 min
Tiempo de trabajo	45 min	45 min	25 min	20 min
Tráfico pesado, pasos	68 horas	24 horas	9 horas	6 horas



Techo de concreto antes de aplicación de Floor-Flex

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción de mezcla (Parte A:Parte B)	8.1:1 por volumen 9.6:1 por peso
Temperatura de operación	-40°C a 82°C -40°F a 180°F
Dureza, ASTM D2240	80 Shore A
Resistencia a la tensión, ASTM C638	1480 psi
Fuerza de unión al concreto	400 psi (rotura del concreto)
Elongación a la tensión, ASTM D638	140%
Cobertura por kit	320 pies cuadrados* 20 mils DFT



Techo de concreto con recubrimiento Floor-Flex

*El área de cobertura es menor en superficies ásperas.

Código #	Descripción
575-7-1510	Gris claro, 4 Galones, Kit de 2 partes
575-7-1520	Gris oscuro, 4 Galones, Kit de 2 partes
575-7-1530	Beige, 4 Galones, Kit de 2 partes