

MEGA-CLEAR SEALER I/D

Revestimiento para suelos.



- LIBRE DE SOLVENTES, NO BRINDA OLOR DURANTE LA APLICACIÓN
- ES IDEAL PARA EL USO EN INTERIORES DONDE EL OLOR MÍNIMO ES CRÍTICO
- SECA CRISTALINO CLARO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

RESISTENTE A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, GRASA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AGUA.

Excelente adherencia al concreto seco o húmedo, albañilería, madera de interiores y superficies metálicas.

Mayor flexibilidad con un 9% de elongación a la tensión para la mejora del impacto mecánico y resistencia al choque térmico.

IDEAL PARA USO EN:

- Instalaciones de alimentos y bebidas
- Instalaciones de manufactura
- Áreas de montaje
- Centros de reparación de automóviles
- Sellado de pisos viejos, usados
- Salas de exhibición
- Zona de marcado de capa transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|---|
| Dureza (ASTM D2240) | 80 Shore D |
| Resistencia a la Tensión (ASTM D638) | 1560 psi |
| Elongación a la Tensión (ASTM D638) | 9% |
| Fuerza de Unión para la Cantero de Azulejo | >1000 psi |
| Abrasión Taber (ASTM D1044) | 105 mg perdida, sobre CS17, 1000 ciclo, 1 Kg peso |