

MEGA-PRIMER OT

Iniciador de concreto para superficies de concreto contaminadas con aceite.



- CON UNA EXCEPCIONAL FUERZA DE ADHESIÓN A LAS SUPERFICIES QUE SON ACEITOSAS
- RÁPIDO RETORNO POR EL TIEMPO DE SERVICIO
- BAJO OLOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

FORMULACIÓN ÚNICA

Exclusivamente para mejorar de manera significativa la calidad de la unión cuando se aplica al concreto o concreto impregnado con aceites a base de petróleo, fuelóleos, fluidos hidráulicos, líquido de frenos, y grasa.

A diferencia de primers de concreto regulares, emulsifica las grasas y aceites a base de petróleo y penetra en los poros del concreto para formar una unión tenaz.

Aplicar Mega-Primer OT al concreto contaminado con aceite antes del recubrimiento superior o reparar con cualquiera de los productos Mega-Crete para un seguro adicional contra fallas de adhesión.

IDEAL PARA USO EN:

- Áreas alrededor los tanques de almacenamiento de diésel
- Reparación de motores diésel
- Moldeo por inyección
- Talleres mecánicos
- Trabajo con metales (producción y fabricación)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cobertura	200 - 250sq-ft / gal @ 5-6mils
Vida útil	25min @ 67°F; 20min @ 75°F; 15-18min @ 79°F
Pegajoso	8hr @ 67°F; 6hr @ 75°F; 5-1/2hr @ 79°F Mix Ratio (A: B)