

# MEGA STICK

Compuesto instantáneo de parches de acero.



- IDEAL PARA REPARACIONES QUE SEAN DE EMERGENCIA, INCLUSO EN SUPERFICIES HÚMEDAS
- CURADO EN 15 MINUTOS PARA REPARACIONES RÁPIDAS
- PUEDE SER PERFORADO, LIJADO, GRABADO Y PINTADO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

### FÁCIL DE APLICAR

Sin medición, sin desorden; simplemente cortar la cantidad deseada, amasar y aplicar.

RESISTENTE A QUÍMICOS Y A LA CORROSIÓN.

SEGURO PARA USO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CONFORME A LA NORMA STANDARD NSF 61.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la compresión (ASTMD695)	12, 000 psi
Temperatura de aplicación	40°F/4°C a 110°F/43°C
Limitaciones de temperatura de operación	-40°F/-40°C a 250°F/121°C
Intermitente	300°F/149°C
Dureza (ASTMD2240)	80 Shore D (7 días de curado)
Maquinabilidad	Excelente
Color	Gris oscuro
Tiempo de curado	15 minutos @ 77°F/25°C
Tiempo de trabajo	5 minutos @ 77°F/25°C
Rigidez dieléctrica (ASTMD149)	300 voltios/mil