



- EFECTIVO
- RÁPIDO
- DURABLE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

NO ABRASADOR

La acción fresca de corte no quema el caucho.

LARGA DURACIÓN

Los dientes de carburo de alta calidad muestran poco desgaste.

DISEÑADO PARA HACER REPARACIONES DE CAUCHO FÁCILMENTE.

REMUEVE MATERIAL CON RAPIDEZ REDUCIENDO EL TIEMPO DE PREPARACIÓN.

Herramientas de preparación ideal para las reparaciones de las correas de neumáticos y cintas transportadoras.

RUBBER RUFFER

Preparación de superficies



INDUSTRIAS Y CLIENTES

- Talleres de soldadura y metales
- Construcción
- Transporte
- Militar
- Automotriz
- Minería y ferrocarril
- Servicios públicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RPM Máximo	Ruedas 5,000
	Rebabas 25,000



Cylinder Wheel



Contour Wheel



Cylindrical Burr



Pointed Cone Burr



Rubber Ruffer Mandrel

Código	Descripción	Tamaño	RPM
832-0-1000	Mandril (necesario para contorno de ruedas)	3.8"-24 a 1/4"	-
832-0-1002	Rueda de contorno Rubber Ruffer	3"X 1-1/4"X a 1-4"	5, 000
832-0-1004	Cono de punta rebabas	1"X1"X1/4"	25, 000